



A-A旋转

C向
1:2

B-B

技术要求

1. 压缩机各项性能指标应符合D210031-2001中的要求;
2. 压缩机外观应满足D230004-2000的要求;

压缩机主要参数

缸径	φ29.0mm
行程	25.7mm
每转排量	170 cm ³ /r
汽缸数	10
最大允许转速	7000 r/min
最大允许连续转速	6000 r/min
制冷剂	HC134-a
润滑油(油量)	30000(202 (220cm ³))
重量	3.9 kg

离合器参数

额定电压	DC12V
额定扭矩	34.3 N·m
最小输入电压	7.5 V
额定电流(功耗)	(3.58~3.93)A(48Wmax)
最大允许转速	7000 r/min
最大允许连续转速	6000 r/min
皮带轮外径	φ14.3mm
皮带轮型式	PV6
重量	2.4 kg

序号	代号	名称	数量	备注
10	111506	螺栓	2	
9	110305	螺母	1	
8	169138	螺母	1	
7	176045	六角螺母	1	MR-6h
6	164113	螺母	1	
5	174529	O型密封圈	2	
4	176088	密封环	1	
3	127212	密封片	1	
2	176816	弹性密封圈	1	
1	149631	离合器零件	1	

物料	SE10D17-D.R.P.PV6.2	108273
名称	压缩机总成	
图号	S	1:1
共	1	第 1 页

上海三电汽车零部件有限公司